



มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

THAI INDUSTRIAL STANDARD

มอก. 2325 เล่ม 6 – 2550

ISO 15500 – 6: 2001

ยานยนต์ที่ใช้บันถาน-ส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์
ระบบเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติอัด ^{*}
เล่ม 6 ลิ้นเปิด-ปิดอัตโนมัติ

ROAD VEHICLES – COMPRESSED NATURAL GAS (CNG) FUEL SYSTEM
COMPONENTS-
PART 6 : AUTOMATIC VALVE

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

กระทรวงอุตสาหกรรม

ICS 43.060.40

ISBN 978-974-292-393-8

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ยานยนต์ที่ใช้บนถนน-ส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์
ระบบเชือเพลิงก๊าซธรรมชาติอัด
เล่ม 6 ลิ้นเปิด-ปิดอัตโนมัติ

มอก. 2325 เล่ม 6—2550

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม ถนนพระรามที่ 6 กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0 2202 3300

ประกาศในราชกิจจานุเบนกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม 124 ตอนพิเศษ 77/ง
วันที่ 27 มิถุนายน พุทธศักราช 2550

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมน้ำมันดินขึ้นโดยรับ ISO 15500-6:2001 Road vehicles – Compressed natural gas (CNG) fuel system components – Part 6:Automatic valve มาใช้ในระดับเหมือนกันทุกประการ (identical) โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมน้ำมันดินขึ้นเพื่อใช้ในการอ้างอิง และเพื่อให้ทันกับความต้องการของผู้ใช้มาตรฐาน ซึ่งจะได้แปลเป็นภาษาไทยในโอกาสอันสมควรต่อไป หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อสอบถามสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

อนุกรรมมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยานยนต์ที่ใช้บนถนน-ส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ระบบเชื้อเพลิง ก๊าซธรรมชาติอัด ประกอบ

มอก. 2325 – 2550 เล่ม 1 ข้อกำหนดทั่วไปและบทนิยาม

มอก. 2325 – 2550 เล่ม 2 วิธีทดสอบคุณลักษณะทั่วไปและคุณลักษณะที่ต้องการ

มอก. 2325 – 2550 เล่ม 3 ลิ้นกันกลับ

มอก. 2325 – 2550 เล่ม 4 ลิ้นเปิด-ปิดด้วยมือ

มอก. 2325 – 2550 เล่ม 5 ลิ้นหัวถังเปิด-ปิดด้วยมือ

มอก. 2325 – 2550 เล่ม 6 ลิ้นเปิด-ปิดอัตโนมัติ

มอก. 2325 – 2550 เล่ม 7 หัวฉีดก๊าซ

มอก. 2325 – 2550 เล่ม 8 อุปกรณ์แสดงค่าความดัน

มอก. 2325 – 2550 เล่ม 9 อุปกรณ์ปรับความดัน

มอก. 2325 – 2550 เล่ม 10 อุปกรณ์ปรับการไหลของก๊าซ

มอก. 2325 – 2550 เล่ม 11 อุปกรณ์สมก๊าช/อากาศ

มอก. 2325 – 2550 เล่ม 12 ลิ้นระบายน้ำมันดัน

มอก. 2325 – 2550 เล่ม 13 อุปกรณ์ระบายน้ำมันดัน

มอก. 2325 – 2550 เล่ม 14 ลิ้นป้องกันการไหลเกิน

มอก. 2325 – 2550 เล่ม 15 เรือนกักก๊าซและท่ออ่อนระบายน้ำมันดัน

มอก. 2325 – 2550 เล่ม 16 ท่อเชื้อเพลิงคงตัว

มอก. 2325 – 2550 เล่ม 17 ท่อเชื้อเพลิงยืดหยุ่น

มอก. 2325 – 2550 เล่ม 18 ตัวกรอง

มอก. 2325 – 2550 เล่ม 19 ข้อต่อ

คณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมได้พิจารณามาตรฐานนี้แล้ว เห็นสมควรเสนอรัฐมนตรีประกาศตามมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511



ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม

ฉบับที่ 3711 (พ.ศ. 2550)

ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตราฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

พ.ศ. 2511

เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ยานยนต์ที่ใช้บนถนน - ส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ระบบเชือกเพลิงก๊าซธรรมชาติอัด

เล่ม 6 ลิ้นเปิด-ปิดอัตโนมัติ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติมาตราฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมออกประกาศกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ยานยนต์ที่ใช้บนถนน - ส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ระบบเชือกเพลิงก๊าซธรรมชาติอัด เล่ม 6 ลิ้นเปิด-ปิดอัตโนมัติ มาตรฐานเลขที่ มอก. 2325 เล่ม 6-2550 ไว้ ดังมีรายละเอียดต่อท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2550

โฉมสิ替 บันนีปี่ยมรัชฎ์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ยานยนต์ที่ใช้บันถาน-ส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์
ระบบเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติอัด
เล่ม 6 ลิ้นเปิด-ปิดอัตโนมัติ

บทนำ

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้กำหนดขึ้นโดยรับ ISO 15500-6:2001 Road vehicles – Compressed natural gas (CNG) fuel system components – Part 6:Automatic valve มาใช้ในระดับเหมือนกันทุกประการ (identical) โดยใช้ ISO ฉบับภาษาอังกฤษเป็นหลัก

ขอบข่ายและขอบเขตการใช้งาน

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้กำหนดการทดสอบและคุณลักษณะที่ต้องการของลิ้นเปิด-ปิดอัตโนมัติ ซึ่งเป็น ส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ระบบเชื้อเพลิงของเครื่องยนต์ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติอัด มีจุดประสงค์ใช้กับยานยนต์ตามที่ นิยามใน ISO 3883

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ใช้กับยานยนต์ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติที่มีคุณสมบัติเป็นไปตาม ISO 15403 เป็นเชื้อเพลิง (ระบบเชื้อเพลิงเดี่ยว, ระบบเชื้อเพลิงทวิหรือระบบเชื้อเพลิงร่วม) และไม่รวมถึงส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ ดังต่อไปนี้

- ก) ส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์สำหรับระบบจ่ายเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติเหลว และรวมถึงอุปกรณ์ที่ช่วยแปลงสภาพให้เป็นก๊าซ;
- ข) ถังเชื้อเพลิง ;
- ค) เครื่องยนต์ที่ใช้ก๊าซ ซึ่งติดตั้งอยู่กับที่ ;
- ง) อุปกรณ์ติดตั้งถัง ;
- จ) อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกควบคุมระบบเชื้อเพลิง;
- ฉ) หัวรับเติมก๊าซเพื่อการเติมก๊าซ

- หมายเหตุ 1 สำหรับส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์อื่น ๆ ที่มาตรฐานเล่มนี้ไม่ได้ครอบคลุมถึง สามารถนำมาพิจารณาความเป็นไปตามข้อกำหนดของมาตรฐานเล่มนี้ได้เช่นกัน โดยให้ทดสอบตามวิธีทดสอบที่เหมาะสมกับการใช้งาน
- หมายเหตุ 2 กรณีที่ไม่ได้มีการระบุไว้ในมาตรฐานเล่มนี้ การอ้างอิงได้ฯ เกี่ยวกับความดัน ให้ถือตามมาตรฐานเดียวกันที่ใช้
- หมายเหตุ 3 มาตรฐานเล่มนี้ ยึดตามค่าความดันบริการสำหรับก๊าซธรรมชาติที่ใช้เป็นเชื้อเพลิง ที่ค่าความดัน 20 เมกะพาสคัล ที่อุณหภูมิ 15 องศาเซลเซียส สำหรับค่าความดันบริการอื่นๆ สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม เช่น ระบบความดันระบบที่ 25 เมกะพาสคัล จะใช้ค่าความดันที่คูณด้วย 1.25

ข้อกำหนด

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้กำหนดค่าสภาพและบทนิยาม การแสดงเครื่องหมายและฉลาก โครงสร้างและการประกอบ และการทดสอบลินส์เปิด-ปิดอัตโนมัติ รายละเอียดใน ISO15500-6 : 2001 ข้อ 3. ถึง 6.

Road vehicles — Compressed natural gas (CNG) fuel system components —

Part 6: Automatic valve

1 Scope

This part of ISO 15500 specifies tests and requirements for the automatic valve, a compressed natural gas fuel system component intended for use on the types of motor vehicles defined in ISO 3833.

This part of ISO 15500 is applicable to vehicles using natural gas in accordance with ISO 15403 (mono-fuel, bi-fuel or dual-fuel applications). It is not applicable to the following:

- a) liquefied natural gas (LNG) fuel system components located upstream of, and including, the vaporizer;
- b) fuel containers;
- c) stationary gas engines;
- d) container mounting hardware;
- e) electronic fuel management;
- f) refuelling receptacles.

NOTE 1 It is recognized that miscellaneous components not specifically covered herein can be examined to meet the criteria of this part of ISO 15500 and tested according to the appropriate functional tests.

NOTE 2 All references to pressure in this part of ISO 15500 are to be considered gauge pressures unless otherwise specified.

NOTE 3 This part of ISO 15500 is based upon a service pressure for natural gas as a fuel of 20 MPa [200 bar¹⁾] settled at 15 °C. Other service pressures can be accommodated by adjusting the pressure by the appropriate factor (ratio). For example, a 25 MPa (250 bar) service pressure system will require pressures to be multiplied by 1,25.

2 Normative references

The following normative documents contain provisions which, through reference in this text, constitute provisions of this part of ISO 15500. For dated references, subsequent amendments to, or revisions of, any of these publications do not apply. However, parties to agreements based on this part of ISO 15500 are encouraged to investigate the possibility of applying the most recent editions of the normative documents indicated below. For undated references, the latest edition of the normative document referred to applies. Members of ISO and IEC maintain registers of currently valid International Standards.

ISO 3833, *Road vehicles — Types — Terms and definitions*.

1) 1 bar = 0,1 MPa = 10⁵ Pa; 1 MPa = 1 N/mm²

ISO 15403, *Natural gas — Designation of the quality of natural gas for use as a compressed fuel for vehicles.*

ISO 15500-1, *Road vehicles — Compressed natural gas (CNG) fuel system components — Part 1: General requirements and definitions.*

ISO 15500-2, *Road vehicles — Compressed natural gas (CNG) fuel system components — Part 2: Performance and general test methods.*

3 Terms and definitions

For the purposes of this part of ISO 15500, the terms and definitions given in ISO 15500-1 and the following apply.

3.1

automatic valve

device that electrically or pneumatically stops the flow of high pressure gas from the cylinder

4 Marking

Marking of the component shall provide sufficient information to allow the following to be traced:

- a) the manufacturer's or agent's name, trademark or symbol;
- b) the model designation (part number);
- c) the service pressure or pressure and temperature range.

The following additional markings are recommended:

- d) the direction of flow (when necessary for correct installation);
- e) the type of fuel;
- f) electrical ratings (if applicable);
- g) the symbol of the certification agency;
- h) the type approval number;
- i) the serial number or date code;
- j) reference to this part of ISO 15500.

NOTE This information can be provided by a suitable identification code on at least one part of the component when it consists of more than one part.

5 Construction and assembly

5.1 The automatic valve shall comply with the applicable provisions of ISO 15500-1 and ISO 15500-2, and with the tests specified in clause 6 of this part of ISO 15500. All automatic valves, including solenoid valves, cylinder valves and valves with manual by-pass, shall comply with the tests specified in clause 6.

5.2 An automatic valve shall be closed when de-energized.

5.3 An automatic valve with manual by-pass shall meet the minimum requirements of this part of ISO 15500.

6 Tests

6.1 Applicability

The tests required to be carried out are indicated in Table 1.

Table 1 — Tests applicable

Test	Applicable	Test procedure as required by ISO 15500-2	Specific test requirements of this part of ISO 15500
Hydrostatic strength	X	X	X (see 6.2)
Leakage	X	X	X (see 6.3)
Excess torque resistance	X	X	
Bending moment	X	X	
Continued operation	X	X	X (see 6.4)
Corrosion resistance	X	X	
Oxygen ageing	X	X	
Electrical overvoltages	X	X	
Non-metallic synthetic immersion	X	X	
Vibration resistance	X	X	
Brass material compatibility	X	X	
Insulation resistance	X		X (see 6.5)
Minimum opening voltage	X		X (see 6.6)

6.2 Hydrostatic strength

Test the automatic valve according to the procedure for testing hydrostatic strength specified in ISO 15500-2. The test pressure shall be 100 MPa (1000 bar).

6.3 Leakage

Test the automatic valve at the temperatures and pressures given in Table 2.

Table 2 — Test temperatures and pressures

Temperature °C	Pressure MPa [bar]	
	First	Second
- 40	15 [150]	0,5 [5]
20	0,5 [5]	30 [300]
85 to 120	1 [10]	

6.4 Continued operation

Test the automatic valve in accordance with the procedure for testing continued operation given in ISO 15500-2, for 50 000 cycles, but lower the downstream pressure of the test fixture to less than 0,5 MPa (5 bar), and perform the leakage test in accordance with 6.3 of this part of ISO 15500.

6.5 Insulation resistance

This test is designed to check for a potential failure of the insulation between the two-pin coil assembly and the automatic valve casing.

Apply 1 000 V d.c. between one of the connector pins and the housing of the automatic valve for at least 2 s. The minimum allowable resistance shall be 240 k Ω .

6.6 Minimum Opening Voltage

The minimum opening voltage at room temperature shall be ≤ 6 V for a 12 V system and ≤ 16 V for a 24 V system.